



腾达机械
TENGDA MACHINER

ISO9001:2000质量管理体系认证 注册号:01706Q10654805

海宁市腾达机械有限公司

本公司主要生产：水松纸加工、铝箔纸、卡纸、烟草包装、薄膜软包装、印刷包装、电缆屏蔽材料、防伪电子用膜、涂布复合等成套机械设备。

主要技术参数：

SJT-600系列高速卷筒纸烫金机（电子轴）

用途及特点：

本机实现高精度烫金套印刷（二次套印）具有预套准功能，减少起步时材料浪费。实现高精度烫金套烫金；第二色烫金不烫色标，减小烫金膜宽度，减少因烫金色标效果引起的套引误差，提高烫金套色的稳定性。实现烫金膜跳烫功能，提高烫金膜利用率，大幅度降低生产成本。

高精度烫金套印刷（二次套印）：

- a、烫金不烫色标；
- b、减小烫金膜宽度，提高产量降低生产成本，设备更具有实用性；
- c、减少因烫金色标效果引起的套印误差，提高烫金套色的稳定性。

烫金套烫金功能：

- a、第二色烫金不烫色标；
- b、减小烫金膜宽度，提高产量降低生产成本，设备更具有实用性；
- c、减少因烫金色标效果引起的套印误差，提高烫金套色的稳定性，高精度编码轮结构。

烫金膜跳烫功能，并且不烫色标，提高烫金膜利用率，大幅度降低生产成本。

烫金色数	单色	二色	三色	四色
机器型号	SJT-600S	SJT-600S	SJT-600S	SJT-600S
最大机械速度 (m/min)	180	180	180	180
最高烫金速度 (m/min)	150	150	150	150
烫金基材宽度 (mm)	350-600	350-600	350-600	350-600
纸张收放卷最大直径(mm)	Ø800	Ø800	Ø800	Ø800
膜收放卷最大直径 (mm)	Ø520	Ø520	Ø520	Ø520
最大烫金宽度 (mm)	600	600	600	600
纵向烫金套印精度(mm)	均速±0.03	均速±0.03	均速±0.03	均速±0.03
跳烫精度 (mm)	均速±0.05	均速±0.05	均速±0.05	均速±0.05
烫金套印刷精度 (mm)	均速±0.03	均速±0.03	均速±0.03	均速±0.03
升降速套印精度 (mm)	±0.05	±0.05	±0.05	±0.05
横向套印精度 (mm)	±0.05	±0.05	±0.05	±0.05
整机功率(KW)	35	58	78	98
机器重量(KG)	8500	10800	12800	15000
外型尺寸(mm)	5600×2400×2500	7300×2400×2500	9000×2400×2500	10800×2400×2500

地址：浙江省海宁市经济开发区双联路117号

邮编：314400

联系人：於建生

手机：13606736209

销售电话：0573-87266822（烟草包装）

售后服务：0573-87268133（烟草包装） 销售传真：87242411 总机：0573-87268922 综合传真：87268171

供应：87222078

广告宣传：87266022

http://www.tdjc.cn

邮箱：yjs_td@126.com